



CATÁLOGO 2020

TANQUES EN GEOMEMBRANA

www.agroestankes.com
www.facebook.com/Agroestankes/
www.instagram.com/agroestankes/

TANQUES CIRCULARES EN GEOMEMBRANA

Tanque en geomembrana con estructura en platinas de hierro

2

- **Geomembrana en HDPE** calibre 40 mils resistente a rayos ultravioleta, con vida útil de más de 10 años. Grosor del material: 1 milímetro. Textura: Rígida.
- **Geomembrana en PVC SE 800 RF** resistente a rayos ultravioleta, con vida útil de más de 8 años. Grosor del material: 0.8 milímetros = 800 micras. Textura: Suave.
- **Estructura** elaborada en platinas de hierro con pintura anticorrosiva.
- **Conexión al Desagüe** de 2, 3 o 4 pulgadas.
- **Incluye** soportes para sujetar la geomembrana a la estructura (remaches tipo POP para tanques en **HDPE** y ojales con geomembrana en **PVC**).

Diámetro (metros)	Capacidad efectiva (Litros)
4	12.500
6	28.270
7	38.480
8	50.265
9	63.600
10	78.540
12	113.090
14	151.700

Los **Agroestankes con geomembrana en PVC** son aptos para enviar por empresa de mensajería a nivel nacional, dado que es un material con textura suave, que permite ser doblado y manipulado con facilidad, adicionalmente el parchado es sencillo en caso de presentar orificios en el transporte.

Los **Agroestankes con geomembrana en HDPE** son ideales para construir e instalar en el sitio, debido a la rigidez del material, lo cual dificulta el parchado por parte del cliente en caso de presentar orificios en el transporte.





BOLSAS EN GEOMEMBRANA

Bolsa circular en Geomembrana PVC SE 800 RF con altura de 1.2 metros, incluye conexión al desagüe de 2, 3 o 4" y ojales.

Diámetro	Capacidad efectiva
(metros)	(Litros)
4	12.500
6	28.270
7	38.480
8	50.265
9	63.600
10	78.540
12	113.090
14	151.700



TANQUES AUSTRALIANOS

Tanque en geomembrana con estructura en láminas galvanizadas

- **Geomembrana en HDPE** calibre 40 mils resistente a rayos ultravioleta, con vida útil de más de 10 años. Grosor del material: 1 milímetro. Textura: Rígida.
- **Geomembrana en PVC SE 800 RF** resistente a rayos ultravioleta, con vida útil de más de 8 años. Grosor del material: 0.8 milímetros = 800 micras. Textura: Suave.
- **Estructura:** Lámina galvanizada calibre 18.
- **Conexión al Desagüe** de 2, 3 o 4 pulgadas.
- **Incluye** tornillos para el armado de la estructura y soportes para sujetar la geomembrana a la estructura (remaches tipo POP).

Diámetro (metros)	Capacidad efectiva (metros cúbicos)
3,76	11,08
4,51	15,96
6,01	28,37
7,51	44,32
8,26	53,63
9,01	63,82
10,52	86,87
12,02	113,46
13,52	143,60



Notas del catalogo

El listado está sujeto a cambios sin previo aviso.

Para compras menores a \$1.000.000 favor realizar el pago por medio de un corresponsal bancaria, sucursal virtual o PAC, ya que al hacerlo en las oficinas del banco se genera un costo adicional de \$13.030, el cual deberá ser asumido por el cliente.

5

CUENTAS BANCARIAS

BANCOLOMBIA

Cuenta de ahorros **No. 066-7354-9673**

Nombre: AGROESTANKES SAS, NIT: 901 044 019

